Maßgebend für die Darstellung ist die für den Bereich der Bayerischen Straßenbauverwaltung eingeführte Musterlegende Maßnahmenplan

Bauwerk Nr. 4

Unterführung
D-Dorfer Bach

Bau-km 67+213,090	(Hauptachse)
Kreuzungswinkel	78,09913 gon
Lichte Weite	30,00 m
Lichte Höhe	7,50 m
Breite zw. d. Geländern	32,90 m
Verkehrskategorie	1

Bauwerk Nr. 3

Überführung
Weg 2

Bau-km 66+873,744	(Hauptachse)
Kreuzungswinkel	100 gon
Lichte Weite	47,00 m
Lichte Höhe	4,70 m
Breite zw. d. Geländern	5,50 m
Verkehrskategorie	4

4.2 A
10.1 G
4.2 A
9 A
7.2 V
7.6 V CEF
7.2 V
10.1 G
7.2 V
9 A
10.2 G
7.2 V
9 A
6 A
6 A
7.2 V
8 E
10.2 G
8 E
7.5 V CEF
7.2 V
7.2 V
9 A
10.2 G
7.2 V
10.1 G
4.2 A
10.1 G
4.2 A
4.2 A
4.2 A
6 A
6 A
6 A

Mittelste Hirtenäcker
Lagerfläche
Auf der Heide
Auf der Heide
Im Hu
Unland

67+200.000
67+000.000
66+800.000

4100
4230
4720
4270
6360
4220
9213

5
6

Mit Genehmigung des LVerma und der Hessischen Straßen- und Verkehrsverwaltung
vom 01.01.2009 Nr. S123/45/67/8